

# WIERTARKI KOLUMNOWE

## SERIA IF

- Manualny/automatyczny posuw wiertła
- Napęd: przekładnia zębata



### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Regulowana głębokość wiercenia ze skalą w mm lub w calach
- Stół z manualnym pionowym przemieszczeniem i stałą głowicą
- Stół obrotowy z 2 rowkami "T"
- Przełącznik kierunku obrotów
- Uchwyt do blokowania głównego wrzeciona
- Awaryjny przycisk zatrzymania
- Prowadnica wiertła z mikro zderzakiem
- Trzon MT.3
- Zestaw kluczy

**IF-4032 POSUW MANUALNY**  
**IF-5032 POSUW AUTOMAT.**

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Imadło
- Zestaw trzpieni redukcyjnych
- Uchwyt wiertarski
- Odwracalna oprawka
- Klin wyciągany

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

MODEL	IF-4032	IF-5032
ZDOLNOŚĆ WIERCENIA W STALI	32 mm	32 mm
ZDOLNOŚĆ GWINTOWANIA W STALI	M16	M22
NAPĘD	KOŁA ZĘBATE	KOŁA ZĘBATE
NUMER I ZAKRES PRĘDKOŚCI (rpm.) 50 Hz.	(8) 75 150 280 465 560 930 1570 3140 rpm	(8) 75 150 280 465 560 930 1570 3140 rpm
NUMER I ZAKRES PRĘDKOŚCI (rpm.) 60 Hz	(8) 90 180 320 530 640 1060 1790 3580 rpm.	(8) 90 180 320 530 640 1060 1790 3580 rpm.
POSUW	MANUALNY	AUTOMATYCZNY
NUMER POSUWU I ZASIĘG		4 (0,08-0,12-0,16-0,22)
ZASILANIE GŁÓWNEGO SILNIKA	1.5 HP	2 HP
STOŻEK MORSE'A Nr.	MT3	MT,3
SKOK WRZECIONA mm	150mm	150 mm/manual – 110 mm./automAtic
ODLEGŁOŚĆ WRZECIONO-KOLUMNA mm	284mm	350 mm
ODLEGŁOŚĆ: WRZECIONO- PODSTAWA mm	1.262mm	1300 mm
ŚREDNICA KOLUMNY mm	100mm	100 mm.
ROZMIARY STOŁU mm	405x505mm	405 x 505 mm.
STÓŁ Z ROWKAMI "T"	TAK (2 ROWKI)	TAK (2 ROWKI)
REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ WIERCENIA	TAK	TAK
WYRZUTNIK WIERTŁA	TAK	TAK
ZATRZYMANIE AWARYJNE	TAK	TAK
OBROTOWY WYBIERAK KIERUNKU	TAK	TAK
PROWADNICA WIERTŁA Z MIKRO ZDERZAKAMI	TAK	TAK
NORMY CE	TAK	TAK
WAGA: NETTO / BRUTTO Kg.	200/230 Kg	240 / 270 Kg
ROZMIAR OPAKOWANIA I OBJĘTOŚĆ	1850 x 570 x 880 /0.93m3	1930x570x840 mm. / 0.93 m3

MODEL	CENA
IF-4032	2 800 EUR netto
IF-5032	4 100 EUR netto

