

STOŁOWA WIERTARKA FREZUJĄCA IF SERIA

- Manualny posuw wiertła
- Napęd zębaty
- Stół krzyżowy
- Kolumna pryzmatyczna

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Regulowana głębokość wiercenia ze skalą w mm lub w inchach
- Głowica z manualnym przesunięciem pionowym
- Głowica przechylna
- Stół krzyżowy z 4 rowkami "T" (przesunięcie manualne)
- Przełącznik kierunku obrotów
- Zatrzymanie awaryjne
- Uchwyt do blokowania trzpienia do operacji frezowania
- Prowadnica wiertła z mikro zderzakiem
- Koło czołowe do dokładnego delikatnego posuwu
- Uchwyt freza
- Klin wyciągany

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Szafka podstawy
- Imadło
- Zestaw trzpieni redukcyjnych
- Uchwyt wiertarski



IF-2032

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

MODEL	IF-2032
ZDOLNOŚĆ WIERCENIA W STALI	32 mm
ZDOLNOŚĆ GWINTOWANIA W STALI	M16
ZDOLNOŚĆ FREZOWANIA CZOŁOWEGO W STALI	76 mm.
ZDOLNOŚĆ FREZOWANIA WALCOWO-CZOŁOWEGO W STALI	20 mm.
NAPĘD	KOŁA ZĘBATE
NUMER I ZAKRES PRĘDKOŚCI (rpm.) 50 Hz.	(6) 55-105-175-390-755-1260 rpm.
NUMER I ZAKRES PRĘDKOŚCI (rpm.) 60 Hz	(6) 60 130-230-450-800-1500 rpm.
POSUW	MANUALNY
ZASILANIE GŁÓWNEGO SILNIKA	1,1 Kw - 1,5 HP - 1500 rpm.
STOŻEK MORSE'A Nr.	MT.3
SKOK WRZECIONA mm	130 mm
REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ WIERCENIA	TAK
ODLEGŁOŚĆ WRZECIONO-KOLUMNY mm	255 mm
SREDNICA KOLUMNY mm	115 mm.
ROZMIARY STOŁU mm	820 x 240 mm.
STÓŁ KRZYŻOWY	TAK (4 rowki)
WZDŁUŻNY SKOK STOŁU	X=520 mm.
POPZECZNY SKOK STOŁU	Y=210 mm.
ZATRZYMANIE AWARYJNE	TAK
OBROTOWY WYBIERAK KIERUNKU	TAK
PROWADNICA WIERTŁA Z MIKRO ZDERZAKAMI	TAK
SZAFKA PODSTAWY W DRZWIAMI I SZUFLADAMI	OPCJONALNA
NORMY CE	TAK
WAGA: NETTO / BRUTTO Kg.	230 / 255 Kg.
ROZMIAR OPAKOWANIA I OBJĘTOŚĆ	800x737x1143 mm. / 0.68 m3

MODEL	CENA
IF-2032	3 800 EUR netto

